

製造可能寸法

■ 佐野製造所 BCP235・BCP325・BCP325FR

厚さ	12	16	19	22	25	28	32	36	40
350 × 350	※	※	※	※	—	—	—	—	—
400 × 400	※6~12	6~12	6~12	5~10	6~9	—	—	—	—
450 × 450	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	—	—
500 × 500	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	—
550 × 550	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
600 × 600	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
650 × 650	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~11	6~12	6~12
700 × 700	—	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~11.4	6~10.2	6~12	6~12
750 × 750	—	—	6~12	6~12	6~11.8	6~10.6	6~9.4	6~12	6~12
800 × 800	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
850 × 850	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
900 × 900	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
950 × 950	—	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
1000 × 1000	—	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12

備考：1) 数字は、長さの製造範囲を示します。(単位：m) 2) 上段 235N、中段 325N、下段 325 - FR 3) 部分部分は、2シーム製品です。
 4) ※印のサイズは、確認申請前の設計段階であらかじめ御相談ください。5) 上記以外の長さを希望される場合は、御相談ください。
 6) 上記以外の辺の長さ及び厚さにおきましても御相談ください。

■ 堺製造所 BCP235・BCP325・BCP325T・BCP325FR

厚さ	16	19	22	25	28	32	36	40
450 × 450	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5 ⁴⁾	—	—
500 × 500	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5 ⁴⁾	—
550 × 550	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5 ⁴⁾
600 × 600	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5
650 × 650	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5
700 × 700	※	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.1
750 × 750	—	※	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.2	6~12.1
800 × 800	—	—	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~13.5	6~12.3	6~11.2

備考：1) 数字は、長さの製造範囲を示します。(単位：m)
 2) ※印のサイズは、確認申請前の設計段階で長さの製造範囲とあわせてあらかじめ御相談ください。
 3) 上記以外の辺の長さ及び厚さにおきましても御相談ください。
 4) □450 × 32、□500 × 36、□550 × 40 サイズのBCP325FRは製造しておりません。

■ 佐野製造所 BCP325T

厚さ	12	16	19	22	25	28	32	36	40
350 × 350	※	※	※	※	—	—	—	—	—
400 × 400	※6~12	6~12	6~12	6~10	6~9	※6~9	※6~9	—	—
450 × 450	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	※	—
500 × 500	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
550 × 550	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
600 × 600	※6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
650 × 650	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~11	6~12	6~12
700 × 700	—	—	6~12	6~12	6~12	6~11.4	6~10.2	6~12	6~12
750 × 750	—	—	6~12	6~12	6~11.8	6~10.6	6~9.4	6~12	6~12
800 × 800	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
850 × 850	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
900 × 900	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
950 × 950	—	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
1000 × 1000	—	—	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12

■ 佐野製造所 G385

板厚	19	22	25	28	32	36	40	45	50
400 × 400	※6~10	※6~8	※6~9	※6~9	※6~9	—	—	—	—
450 × 450	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	※	—	—	—
500 × 500	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	—	—
550 × 550	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	※	—
600 × 600	6~12	6~12	6~12	6~12	6~11	6~12	6~12	6~12	※
650 × 650	6~12	6~12	6~12	6~12	6~11	6~12	6~12	6~12	6~12
700 × 700	6~12	6~12	6~12	6~11.4	6~10.2	6~12	6~12	6~12	6~12
750 × 750	6~12	6~12	6~11.8	6~10.6	6~9.4	6~12	6~12	6~12	6~12
800 × 800	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
850 × 850	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
900 × 900	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
950 × 950	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12
1000 × 1000	—	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12

■ 佐野製造所 PBCP440

厚さ	19	22	25	28	32	36	40	45	50
400 × 400	※6~9	※6~9	※6~9	※6~9	—	—	—	—	—
450 × 450	6~12	6~12	6~12	6~12.0	6~12.0	※	—	—	—
500 × 500	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12.0	6~12.0	6~12	—	—
550 × 550	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12.0	6~12.0	※	—
600 × 600	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12	6~12.0	6~12.0	6~12.0	※
650 × 650	6~12	6~12	6~12	6~12	6~10.6	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
700 × 700	6~12	6~12	6~12	6~11.4	6~10.2	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
750 × 750	6~12.0	6~12	6~11.8	6~10.6	6~9.4	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
800 × 800	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
850 × 850	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
900 × 900	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
950 × 950	—	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
1000 × 1000	—	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0	6~12.0
1050 × 1050	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0
1100 × 1100	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0
1150 × 1150	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0
1200 × 1200	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~11.7
1250 × 1250	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~11.2
1300 × 1300	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~11.8	※6~10.7
1350 × 1350	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~11.3	※6~10.3
1400 × 1400	—	—	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~12.0	※6~10.9	※6~9.9

BCP325T・G385・PBCP440 (佐野製造所) 共通備考：

- 数字は、長さの製造範囲を示します。(単位：m) 2) 部分部分は、2シーム製品です。
- ※印のサイズは、確認申請前の設計段階であらかじめ御相談ください。 4) 上記以外の長さを希望される場合は、御相談ください。
- 上記以外の辺の長さ及び厚さにおきましても御相談ください。

長方形製造可能寸法

■ 長方形製造可能寸法

450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	B A
19,22,25	19,22,25	19,22,25	19,22,25	19,22,25	19,22,25	—	—	—	—	—	—	400
	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	19,22,25,28,32	—	—	—	450
		19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	19,22,25,28,32,36	⑩,22,25,28,32,36	—	500
			19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	19,22,25,28,32,36,40	⑩,22,25,28,32,36,40	⑩,22,25,28,32,36,40	550
				19,22,25,28,32,36,40,45	19,22,25,28,32,36,40,45	19,22,25,28,32,36,40,45	19,22,25,28,32,36,40,45	19,22,25,28,32,36,40,45	19,22,25,28,32,36,40,45	⑩,22,25,28,32,36,40,45	⑩,22,25,28,32,36,40,45	600
					19,22,25,28,32,36,40,45,50	19,22,25,28,32,36,40,45,50	19,22,25,28,32,36,40,45,50	19,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	650
						19,22,25,28,32,36,40,45,50	19,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	700
							19,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	750
								19,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	800
									19,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	850
										⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	900
											⑩,22,25,28,32,36,40,45,50	950

備考：1) 赤字の厚さ 45 mm及び 50 mmは、G385 及び PBCP440 独自のサイズです。
 2) BCP235, BCP325, BCP325T の製造範囲は、黒字 (40mm 以下) サイズのみです。
 3) BCP235, BCP325 の⑩は、製造していません。

長方形断面単位質量

■ 長方形断面単位質量 (kg/m)

厚さ 辺の長さ (A×B) (mm)	19	22	25	28	32	36	40	45	50
450 × 400	228	259	289	—	—	—	—	—	—
500 × 400	243	276	308	—	—	—	—	—	—
500 × 450	257	293	328	361	404	—	—	—	—
550 × 400	257	293	328	—	—	—	—	—	—
550 × 450	272	311	348	383	429	—	—	—	—
550 × 500	287	328	367	405	454	500	—	—	—
600 × 400	272	311	348	—	—	—	—	—	—
600 × 450	287	328	367	405	454	—	—	—	—
600 × 500	302	345	387	427	479	529	—	—	—
600 × 550	317	362	406	449	504	557	607	—	—
650 × 400	287	328	367	—	—	—	—	—	—
650 × 450	302	345	387	427	479	—	—	—	—
650 × 500	317	362	406	449	504	557	—	—	—
650 × 550	332	380	426	471	529	585	639	—	—
650 × 600	347	397	446	493	554	613	670	738	—
700 × 400	302	345	387	—	—	—	—	—	—
700 × 450	317	362	406	449	504	—	—	—	—
700 × 500	332	380	426	471	529	585	—	—	—
700 × 550	347	397	446	493	554	613	670	—	—
700 × 600	362	414	465	515	580	642	702	773	—
700 × 650	377	432	485	537	605	670	733	808	880
750 × 400	317	362	406	—	—	—	—	—	—
750 × 450	332	380	426	471	529	—	—	—	—
750 × 500	347	397	446	493	554	613	—	—	—
750 × 550	362	414	465	515	580	642	702	—	—
750 × 600	377	432	485	537	605	670	733	808	—
750 × 650	392	449	505	559	630	698	764	844	919
750 × 700	407	466	524	581	655	726	796	879	959
800 × 450	347	397	446	493	554	—	—	—	—
800 × 500	362	414	465	515	580	642	—	—	—
800 × 550	377	432	485	537	605	670	733	—	—
800 × 600	392	449	505	559	630	698	764	844	—
800 × 650	407	466	524	581	655	726	796	879	959
800 × 700	422	483	544	603	680	755	827	914	998
800 × 750	436	501	563	625	705	783	859	950	1037
850 × 450	362	414	465	515	580	—	—	—	—
850 × 500	377	432	485	537	605	670	—	—	—
850 × 550	392	449	505	559	630	698	764	—	—
850 × 600	407	466	524	581	655	726	796	879	—
850 × 650	422	483	544	603	680	755	827	914	998
850 × 700	436	501	563	625	705	783	859	950	1037
850 × 750	451	518	583	647	730	811	890	985	1076
850 × 800	466	535	603	669	755	840	921	1020	1116
900 × 500	392	449	505	559	630	698	—	—	—
900 × 550	407	466	524	581	655	726	796	—	—
900 × 600	422	483	544	603	680	755	827	914	—
900 × 650	436	501	563	625	705	783	859	950	1037
900 × 700	451	518	583	647	730	811	890	985	1076
900 × 750	466	535	603	669	755	840	921	1020	1116
900 × 800	481	552	622	691	781	868	953	1056	1155
900 × 850	496	570	642	713	806	896	984	1091	1194
950 × 500	407	466	524	581	655	726	—	—	—
950 × 550	422	483	544	603	680	755	827	—	—
950 × 600	436	501	563	625	705	783	859	950	—
950 × 650	451	518	583	647	730	811	890	985	1076
950 × 700	466	535	603	669	755	840	921	1020	1116
950 × 750	481	552	622	691	781	868	953	1056	1155
950 × 800	496	570	642	713	806	896	984	1091	1194
950 × 850	511	587	662	735	831	924	1016	1126	1233
950 × 900	526	604	681	757	856	953	1047	1162	1273
1000 × 550	436	501	563	625	705	783	859	—	—
1000 × 600	451	518	583	647	730	811	890	985	—
1000 × 650	466	535	603	669	755	840	921	1020	1116
1000 × 700	481	552	622	691	781	868	953	1056	1155
1000 × 750	496	570	642	713	806	896	984	1091	1194
1000 × 800	511	587	662	735	831	924	1016	1126	1233
1000 × 850	526	604	681	757	856	953	1047	1162	1273
1000 × 900	541	622	701	779	881	981	1078	1197	1312
1000 × 950	556	639	720	801	906	1009	1110	1232	1351

備考：1) 赤字の厚さ 45 mm及び 50 mmは、G385 及び PBCP440 独自のサイズです。
 2) BCP235, BCP325, BCP325T の製造範囲は、黒字 (40 mm以下) サイズのみです。